

Musterleistungsbeschreibung Armaflor®-Böschungsfaschine, Typ BF-H (Heu)

Pos.: m Armaflor®-Böschungsfaschinen, Typ BF-H liefern und einbauen

Typ:
BF100/-H

Durchmesser:
ca. 10 cm

Gewicht (trocken):
ca. 1,0 kg/m

Länge:
 ~ 25 m
 ~ 50 m
 Sonderlänge: _____m

Material/Füllung:
Heu, unbehandelt mit anteiligem Saatgut

Netz für die Umhüllung:
Baumwollfäden Maschenweite ca.30-40mm
Führungsgarn (2 Stränge) aus Hanf
 Alternativ zusätzlich umhüllt mit Jutegewebe ca. 125g/m²

Produktbeschreibung:
Homogen gewickeltes Heu mit Strohanteil (zur besseren Festigkeit). Die Heuhalme werden um 2 Hanfstränge gewickelt und von Außen mittels Baumwollfäden mit einem Netz umhüllt.
Die Fertigung erfolgt mit einem Qualitätszertifikat der Lieferfirma.
Der Einbau erfolgt durch schleifenförmige Umlegung des Faschinenstranges um die vorher gesetzten Holzpfähle .

Befestigung:
Holzpfähle, BesFix® Typ HP 060/4-6 aus Nadelholz (unbehandelt)
angespitzt, Du: 4-6 cm, L: 60cm
Am oberen und unteren Ende der Böschung sowie auf der Böschung im Abstand von 50-100cm (je n. Böschungsneigung).

Bemerkung:
Bei Naturfaserprodukten sind materialtypische Toleranzen von ca. +/- 10 % sowie der biologische Abbau zu berücksichtigen. Die technischen Daten sind Richtwerte, die in Abhängigkeit von Bodenwerten, Art des Einbaus, klimatischen Gegebenheiten und örtlichen Besonderheiten abweichen können.

Test und Abnahme:
Der Nachweis der gelieferten Armaflor®-Böschungsfaschine hat durch Vorlage eines Prüfzeugnisses nach DIN 50 049 2.1/EN 10 204 und durch Vorlage des Originallieferscheines bei der örtlichen Bauleitung zu erfolgen.