

■ Leistungsverzeichnis / Spezifikation

**ArmaFlor® Rollrasen Typ RoRa**

Pos: .....                      ..... m<sup>2</sup> ArmaFlor® Rollrasen Typ RoRa liefern und einbauen.

**Produktbeschreibung:**

Kultivierter Rasen mit Landschaftsrasenmischung, gerollt und geliefert auf Paletten in Sodenstreifen.

**Maße:**

Länge:            ca. 2,50 m  
Breite:            ca. 0,40 m  
Stärke:           ca. 0,02 - 0,03 m

**Gewicht:**

ca. 20 bis 25 kg (je nach Jahreszeit, Witterung und Vegetationszustand)

**Versand:**

Der Versand erfolgt gerollt auf Einwegpaletten (Paletten mit Sondermaß gegen Pfand).  
Ca. 80 m<sup>2</sup> pro Palette.

**Einbau:**

Der Einbau des Rollrasens hat umgehend nach Lieferung innerhalb von 24 - 48 Stunden zu erfolgen. Je nach Witterung sind die zusammengerollten, auf Paletten liegenden Rollen Rasensodenstreifen zu schattieren.

Umgehend nach der Verlegung hat eine gleichmäßige und fachgerechte Bewässerung zu erfolgen. Zudem muss der Verlegebereich vor dem Einbau fachgerecht als Planum hergestellt werden.

**Befestigung (optional):**

Zum besseren Einbau bei Böschungsneigungen steiler 1:3:  
BesFix© Biohaften Typ GS 16 (gemäß separater Spezifikation)  
Menge: 3 Stück/m<sup>2</sup> bei 1:3 und flacher, sonst 5 - 6 Stück/m<sup>2</sup>

**Toleranzen:**

Bei Naturfasern sind materialtypische Toleranzen von ca. +/- 10% zu berücksichtigen. Die technischen Daten sind Richtwerte, die in Abhängigkeit von Bodenwerten, Art des Einbaus, klimatischen Gegebenheiten und örtlichen Besonderheiten abweichen können.

**Test und Abnahme:**

Der Nachweis der gelieferten ArmaFlor® Rollrasen Typ RoRa hat durch Vorlage eines Prüfzeugnisses nach DIN 50 049 2.1/EN 10 204 und durch Vorlage des Originallieferscheines bei der örtlichen Bauleitung zu erfolgen.

Liefernachweis:

**BGS Ingenieurbiologie und -ökologie GmbH** · Dorfstraße 120 · 25499 Tangstedt  
Tel.: 04101 – 48 00 88 · Fax: 04101 – 48 00 91 · E-Mail: [bgs@bestmann-green-systems.de](mailto:bgs@bestmann-green-systems.de)