

■ Leistungsverzeichnis / Spezifikation

**BesTex® Gitterplane Typ GP03**

Pos: ..... m<sup>2</sup> BesTex® Gitterplane Typ GP03 liefern und einbauen.

**Produktbeschreibung:**

synthetisches Gewebe, Kette und Schuss. Je 100% PET.

**Maße:**

3,8 x 200 m

**Material:**

Faser: Multifilament mit zusätzlicher Schutzschicht als Polymer-  
schutzummantelung  
Farbe: schwarz

**Technische Daten:**

Gewicht: ca. 130 g/m<sup>2</sup>  
Zugfestigkeit: kN/m ≥ 50 (DIN EN ISO 10319)  
kN/m ≥ 14 (DIN EN ISO 10319)  
Dehnung: ≤ 18% / ≤ 25% längs/quer (DIN ISO 10319)  
Maschenweite: ca. 3,5 mm (DIN ISO 120956)  
Beständigkeit: > 25 Jahren in Böden zwischen PH > 4 und < 9,5 mit  
Bodentemperaturen < 25°C (DIN EN 13249 ff, Anhang B)

**Test und Abnahme:**

Der Nachweis der gelieferten BesTex® Gitterplane Typ GP03 hat durch Vorlage eines Prüfzeugnisses nach DIN 50 049 2.1/EN 10 204 und durch Vorlage des Originallieferscheines bei der örtlichen Bauleitung zu erfolgen.

Liefernachweis:

**BGS Ingenieurbiologie und -ökologie GmbH** · Dorfstraße 120 · 25499 Tangstedt  
Tel.: 04101 – 48 00 88 · Fax: 04101 – 48 00 91 · E-Mail: [bgs@bestmann-green-systems.de](mailto:bgs@bestmann-green-systems.de)