

■ Leistungsverzeichnis / Spezifikation

RepoFloat® Schwimmtau Typ ST*

Pos: m RepoFloat® Schwimmtau Typ ST* liefern und einbauen.

Typ:

- ST25
- ST50

Produktbeschreibung:

Folienummantelter Spezialschaum in zylindrischer Form als Meterware in gerolltem Zustand.

Durchmesser:

- ST25: 20-25 mm
- ST50*: ca. 50 mm

Materialien:

PE-Schaum: geschlossenzellig, Wasseraufnahme: < 1 vol.% nach ISO 62
Schutzfolie: PPM-hochfest, 200 tex Multifilament, grün

Einbau/Verwendung:

Das RepoFloat® Schwimmtau wird als zusätzlicher Auftriebskörper für diverse AquaGreen® Produkte verwendet.

So dient es z.B. als zusätzlicher Auftrieb für AquaGreen® schwimmende Röhrichtdecken Typ SRD. Doch auch für RepoFloat® Schwimmträgermatten Typ I2, I3 und I4 werden die RepoFloat® Schwimmtaue als Auftriebserhöhung verwendet.

Ebenfalls findet das Schwimmtau Verwendung als Basiskonstruktionselement zur Herstellung von schwimmenden Teichinseln Typ SRD-R und zur Umrandung von diversen weiteren AquaGreen® Produkten.

RepoFloat® Schwimmtaue stellen die Basis für RepoFloat® Auftriebswalzen, die für AquaGreen® schwimmende Tauchwände als Auftriebsvergrößerung verwendet werden.

Bemerkung:

* Das Schwimmtau ST50 wird in Längen von 2 m oder im Zuschnitt geliefert. Erhältlich in Stangenform, nicht gerollt.

Test und Abnahme:

Der Nachweis der gelieferten RepoFloat® Schwimmtaue Typ ST* hat durch Vorlage eines Prüfzeugnisses nach DIN 50 049 2.1/EN 10 204 und durch Vorlage des Originallieferscheines bei der örtlichen Bauleitung zu erfolgen.

Liefernachweis:

BGS Ingenieurbiologie und -ökologie GmbH · Dorfstraße 120 · 25499 Tangstedt
Tel.: 04101 – 48 00 88 · Fax: 04101 – 48 00 91 · E-Mail: bgs@bestmann-green-systems.de